




FICHA TÉCNICA


LUMINARIO LED REFLECTOR TIREF50S



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Tensión Nominal	100-277 V~
Corriente	0.5 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	110 lm/W
Flujo Luminoso	5 500 lm Max.
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66 (Uso Exterior)
Ángulo de Apertura	120°

Atenuable	No
(IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Gris Oscuro
Base	Dirigible
Pantalla	Vidrio Templado
Dimensiones	201*129*27 mm



Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TIREF100S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100 W, 3 CCT 100-277 V~ 254*179*27 mm	20
TIREF150S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 150 W, 3 CCT 100-277 V~ 304*198*30 mm	10
TIREF200S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 200 W, 3 CCT 100-277 V~ 407*268*30 mm	5
TIREF300S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 300 W, 3 CCT 100-277 V~ 453*289*30 mm	5
TIREF500S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 500 W, 3 CCT 100-277 V~ 536*52*437mm	2

